

Enfriador de agua

Bakery water coolers / Refroidisseurs d'eau



Características

- Enfriadoras de agua especialmente diseñadas para el sector de la panadería y pastelería
- Exterior en acero inox AISI 304.
- Deposito y serpentín interior en acero inox AISI 304
- Aislamiento en poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40kg/m³
- Indicador de nivel en el mod. AA120
- Tapa desmontable
- Llenado automático por boyas
- Agitador de agua interior
- Control digital
- Modelo AA120 vertical y modelos AAH80 y AAH200 en horizontal.
- **Opcional**
- Soportes enfriador
- Chapa acero plastificada



Technical Features

- Bakery water coolers especially designed for the sector of the bakery and pastry shop
- Exterior in stainless steel AISI 304
- Tank and evaporator in stainless steel AISI 304
- The polyurethane insulation is injected in high pressure machine without using CFC's with a density of 40 Kg/m³
- Level in mod. AA120
- Dismounted top
- Automatic filling water
- Digital control
- Contrôle digital
- Vertical model AA120 and models AAH80 and AAH200 in horizontal
- **Opcional:**
- Wall hangers
- Laminated plate



Caractéristiques

- Refroidissantes d'eau spécialement conçues pour le secteur la boulangerie et le pâtisserie
- Extérieur en acier inoxydable AISI 304
- Cuve et serpentin en acier inoxydable AIS 304
- Isolation en polyuréthane avec une machine à haute densité sans CFC et une densité de 40 Kg/m³
- Indicateur de niveau dans le mod. AA120.
- Top démontable
- Remplissage automatique par flotteur
- Agitateur d'eau
- Contrôle digital
- Modèle AA120 vertical et modèles AAH80 y AAH200 en horizontale
- **Opcional:**
- Système d'accrochage
- Tôle acier plastifiée

Enfriador de agua			
MODELOS/MODELS/ MODÈLES	AAH80	AAH200	AA120
Largo (mm) / Wide / Longueur	1225	1136	718
Fondo (mm) / Depth / Profondeur	560	698	698
Alto (mm) / Height / Hauteur	554	1119	1069
Potencia eléctrica (W) / Power / Puissance	862	1728	1121
Tensión / Frecuencia (V/Hz) / Power supply / Tension	220-230/50	220-230/50	220-230/50
Capacidad útil (L) / Capacity / Capacité utile	80	200	120
Potencia frigorífica* (W) / Power / Puissance	945	2219	1144
Condensación / Condensation / Condenseur	Ventilada / Ventilé / Ventilé	Ventilada / Ventilé / Ventilé	Ventilada / Ventilé / Ventilé
Evaporación / Evaporation / Evaporateur	Serpentina sumergida	Serpentina sumergida	Serpentina sumergida
Temperatura (25°C HR 60%) / Temperature / Température	+2°C/+4°C	+2°C/+4°C	+2°C/+4°C
Control / Control / Contrôle	Digital	Digital	Digital
Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant	R404a	R404a	R404a
Precio € / Price / Prix			

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice / Caractéristiques techniques et constructives soumises à variation sans préavis.

* Unidad condensadora: Temp. Evap. -10°C



AA 120

OPCIONAL / OPTIONAL / EN OPTION	€
Soporte enfriador horizontal AAHS Wall hangers horizontal AAHS Systeme d'accrochage horizontal AAHS	
Soporte enfriador vertical AAS Wall hangers vertical AAS Systeme d'accrochage vertical AAS	



OPCIONAL