

Reductores motores Black thunder y variadores de velocidad



SIN FIN SERIE NMRV

Tamaños: 025-030-040-050-063-075-090-105-110-130-150
M 2 máx. (1400rpm): 1.550 Nm
Relación: 5÷100
Potencia: Hasta 15 KW

variador de velocidad planetario



Motor black thunder brida B5

Todos adaptables
a los motores
Black thunder

Variador de frecuencia



Motor black thunder brida B5



Reductores pujol



Motor Black thunder brida B14



COAXIALES EN ALUMINIO SERIE HA-CHA-IHA

Tamaños: A30-A40-A50-A60
M 2 máx. (1400rpm): 500 Nm
Relación: 1,33÷353,98
Potencia: Hasta 4,8 KW



COAXIALES EN FUNDICIÓN SERIE H-PH-CH-IH

Tamaños: 030-040-050-060-080-100-125-140
M 2 máx. (1400rpm): 8.000 Nm
Relación: 1,23÷282,1
Potencia: Hasta 45 KW

Motor black thunder con freno brida B5



ORTOGONALES EN FUNDICIÓN SERIE B-PB-CB-IB

Tamaños: 060-080-100-125-140-150-160
M 2 máx. (1400rpm): 13.000 Nm
Relación: 5,71÷187,24
Potencia: Hasta 90 KW

ORTOGONALES EN ALUMINIO SERIE BA-CBA-IBA

Tamaños: A40-A50-A70
M 2 máx. (1400rpm): 450 Nm
Relación: 7,62÷442,76
Potencia: Hasta 4,8 KW



PLANETARIOS SERIE MODULAR PG-PGA / SERIE GIRO PG PR

Tamaños: Desde 100 hasta 65.000
M 2 máx. (1400rpm): 65.000 Nm
Relación: 3,55÷9.793
Potencia: Hasta 160 KW

PENDULARES SERIE S-PS-CS-IS

Tamaños: 050-060-080-100-125
M 2 máx. (1400rpm): 3.000 Nm
Relación: 7,34÷394,69
Potencia: Hasta 22 KW



Suministros industriales y motores electricos
Cabello de Alba y adalid S.A Telf. 957 684 975.